

# Rosink Cross Beam Cleaner

- Kraftvolle Reinigung auf Wasserbasis • Flexibles Baukastensystem
- Einfache Bedienung • Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Betrieb
- Fortschrittliche Technik • Komplette Edelstahlausführung



UMWELTFREUNDLICH!

 Rosink Cross Beam Cleaner

Rosink Entlackungsanlage

Teilereinigungsmaschine Rosink Cleaner

Rosink Mehrstufen-Chargenwaschanlage Super Cleaner

Rosink Multi Cleaner DR

Rosink Mehrstufen-Trommelwaschanlage Multi Cleaner MT

Rosink Radwaschmaschine RRW

Rosink Reinigungsmittel



# Rosink Cross Beam Cleaner

www.rosink.de

## Konzeption

Der Rosink Cross Beam Cleaner dient zur schnellen, wirtschaftlichen und umwelt-schonenden Reinigung von Langgut.

Platziert auf einem Auflagegitter wird das Langgut durch den verfahrbaren Düsenstock in der geschlossenen Waschkammer in Längsrichtung gereinigt und gespült.

Das Reinigungsmedium, bestehend aus ca. 96% Wasser sowie ca. 4% waschaktiven Substanzen, wird dabei im Kreislauf geführt. Anschließend sorgt die Hochleistungs-Warmlufttrocknung für eine schnelle Trocknung der Teile.



## Ausstattung

- Behälter, Gehäuse und Düsenstock in Edelstahl 1.4301 "rostfrei"
- Verschlußdeckel mit elektrischem Antrieb
- Schräge Tankböden mit Schiebern an der tiefsten Stelle zum Anschluß einer Absaugvorrichtung
- Fahrweg des Düsenstocks in fünf Stufen einstellbar
- Vierkantförmige Düsenstöcke mit Flachstrahldüsen für Waschen und Spülen
- Düsenstockgeschwindigkeit variabel über frequenzgeregelten Antrieb
- Trockenlaufschutz für Pumpen
- Zeitrelais zum automatischen Aufheizen der Anlage vor Arbeitsbeginn (Wochenprogramm)
- Steuerung und elektrische Ausführung SPS mit Touch-Panel
- Weitere Optionen nach Kundenwunsch möglich

## Technische Daten

(Variabel je nach Ausführung)

Höhe	1480 mm
Breite	4600 mm
Tiefe	1800 mm
Gewicht	1700 kg
Anschlussspannung	230 / 400V 50Hz / 3N / PE
Steuerspannung	24 V / DC
Reinigungspumpe	4 kW mit 250l/min bei 5 bar
Spülpumpe	2,2 kW mit 80l/min bei 5 bar
Heizleistung (Plattenwärmetauscher) je Tank	38 kW
Beladung max.	1000 kg
Tankvolumen (Waschen)	550 l
Tankvolumen (Spülen)	550 l
Nutzbare Höhe	500 mm
Nutzbare Breite	800 mm
Nutzbare Länge	2500 mm
Trocknung	2 x 16 kW

**KUNDENANGEPASSTE LÖSUNGEN MÖGLICH!**

**Rosink**  
Rosink GmbH + Co.  
Maschinenfabrik



Bentheimer Str. 207  
D-48529 Nordhorn  
Germany  
Phone ++49(0)5921/7809-0  
Fax ++49(0)5921/7809-10  
E-mail: maschinenfabrik@rosink.com  
www.rosink.com